




Aluminiumsprofilmåtte med gummibelægning

GUMMIMÅTTE

(G)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

GUMMIMÅTTE (G)

Egenskaber

Anvendelsesområde Udendørs område og overdækket udendørs område
Type af snavs Groft snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale EPDM Shore A 85 gummioverflade, skridsikker R13 i henhold til DIN 51130
Farve på gummi 3 individuelle muligheder
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måtkehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOTOP-G	10 mm	Normal*	11,5 kg/m ²	15 mm
	BROXORIP-G	14 mm	Normal*	13,1 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-G	17 mm	Normal*	14,1 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G	22 mm	Høj*	16,1 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G	27 mm	Høj*	18,4 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-G/S	17 mm	Høj*	15,7 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-G/S	22 mm	Ekstrem*	17,6 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-G/S	27 mm	Ekstrem*	21,5 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal:** ≤ 400 besøg/dag - **Høj:** 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem:** ≤ 2.000 besøg/dag

