



Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning



NATUR MÅTTE

GUMMI (F/G)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

NATUR MÅTTE - GUMMI (F/G)

Egenskaber

Anvendelsesområde Overdækket udendørsområde og indendørsområde
Type af snavs Groft, fint og vådt snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale Naturligt ribbet stof (FAN) fremstillet af 70% gedehår, 30% PA 6, flammehæmmende (Cfl-s1) i henhold til EN 14041:2004/AC:2006, EPDM Shore A 85 gummioverdel, skridsikker R13 i henhold til DIN 51130
Farve på stof 40 individuelle muligheder
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måtkehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOTOP-F/G	10 mm	Normal*	10 kg/m ²	15 mm
	BROXORIP-F/G	14 mm	Normal*	11,2 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-F/G	17 mm	Normal*	12,3 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-F/G	22 mm	Høj*	14,2 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-F/G	27 mm	Høj*	16,5 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-F/G/S	17 mm	Høj*	13,8 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-F/G/S	22 mm	Ekstrem*	15,7 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-F/G/S	27 mm	Ekstrem*	19,6 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal:** ≤ 400 besøg/dag - **Høj:** 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem:** ≤ 2.000 besøg/dag

