



Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning



NATUR MÅTTE

RIDSET KANT (F/KK)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

NATUR MÅTTE - RIDSET KANT (F/KK)

Egenskaber

Anvendelsesområde Overdækket udendørsområde og indendørsområde
Type af snavs Groft, fint og vådt snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale Naturligt ribbet stof (FAN) lavet af 70% gedehår, 30% PA 6, flammehæmmende (Cfl-s1) i henhold til EN 14041:2004/AC:2006
Farve på stof 40 individuelle muligheder
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måttehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOLON-F/KK	17 mm	Normal*	13,5 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-F/KK	22 mm	Høj*	16,65 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-F/KK	27 mm	Høj*	18,8 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-F/KK/S	17 mm	Høj*	14,2 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-F/KK/S	22 mm	Ekstrem*	17,4 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-F/KK/S	27 mm	Ekstrem*	20,35 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal**: ≤ 400 besøg/dag - **Høj**: 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem**: ≤ 2.000 besøg/dag

