




Aluminiumsprofilmåtte med kombineret belægning

RUHÅRET MÅTTE

RIDSET KANT (R-KK)



Flexi Riste A/S
Merrildparken 15
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

RUHÅRET MÅTTE - RIDSET KANT (R/KK)

Egenskaber

Anvendelsesområde Overdækket udendørsområde og indendørsområde
Type af snavs Groft, fint og vådt snavs
Belastning ≤400 til >2.000 besøg om dagen
Finish Aluminium (kan pulverlakeres i valgfri RAL-farve eller anodiseres)
Overmateriale Ribbet materiale af slidstærkt polypropylen, skridsikker egenskab R12 i henhold til DIN 51130
Farve på stof Op til 8 individuelle muligheder
Støtteprofil Aluminium AlMgSi 0,5 med trinlydisolering
Forbindelse Rustfri stålwire 2 mm / Konstruktion 7 x 7 / 1.770 N/m²

	Model	Måttehøjde	Belastning	Vægt	Installationsramme
NORMAL	BROXOTOP-R/KK	10 mm	Normal*	11 kg/m ²	15 mm
	BROXOLON-R/KK	17 mm	Normal*	13,5 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-R/KK	22 mm	Høj*	16,65 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-R/KK	27 mm	Høj*	18,8 kg/m ²	30 mm
FORSTÆRKET	BROXOLON-R/KK/S	17 mm	Høj*	14,2 kg/m ²	22 mm
	BROXOSTEP-R/KK/S	22 mm	Ekstrem*	17,4 kg/m ²	25 mm
	BROXOGRANDE-R/KK/S	27 mm	Ekstrem*	20,35 kg/m ²	30 mm

* Belastning: **Normal:** ≤ 400 besøg/dag - **Høj:** 400 til 2.000 besøg/dag - **Ekstrem:** ≤ 2.000 besøg/dag

