



Offshorerist - 35 mm

FLEXI-OXSP535-41/101-5



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale S355JR
 Overfladebehandling Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
 Skridsikkerhedsklasse R12
 15 mm kuglesikker

Bærerib højde 35 mm
 Bærerib tykkelse 5 mm
 Bærerib afstand (c/c) 41,46 mm
 Tværrib (snojern) Ø8 mm
 Rundjern Ø7 mm
 Tværrib afstand (c/c) 101,6 mm
 Maskestørrelse 41 x 101 mm
 Iht. norm MOTS-31
 EN ISO 14122

Punktlast 1,5 kN
 Punktflade 200 x 200 mm
 Frit spænd 1.335 mm
 Nedbøjning 4,0 mm

Fladelast 7,4 kN/m²
 Frit spænd 1.335 mm
 Nedbøjning 4,0 mm

Fladelast 4 kN/m²
 Frit spænd 1.550 mm
 Nedbøjning 4,0 mm

Fastgørelsesbeslag B117K
 Vi leverer alle fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og rustfrit stål AISI316

