



Presrist - Skridsikker - 30 mm

**FLEXI-PX3-330-33-3**



Flexi Riste A/S  
Hjejlevej 10  
DK - 7480 Vildbjerg  
(+45) 97 13 32 11  
mail@flexiriste.dk  
www.flexiriste.dk

## Egenskaber

Materiale ..... S235JR  
Overfladebehandling ..... Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461  
Skridsikkerhedsklasse ..... R12

Bærerib højde ..... 30 mm  
Bærerib tykkelse ..... 3 mm  
Bærerib afstand ..... 33,33 mm  
Tværrib højde ..... 9 mm  
Tværrib tykkelse ..... 1,9 mm  
Tværrib afstand ..... 33,33 mm  
Maskeåbning ..... 30 x 30 mm  
Kantjern ..... 30 x 3 mm

Belastning iht. .... EN ISO 14122  
Max. frit spænd ..... 1.070 mm  
Koncentreret belastning ..... 1,5 kN  
Trykflade ..... 200 x 200 mm  
Nedbøjning ..... 3,96 mm

Fordelt belastning ..... 5 kN/m<sup>2</sup>  
Nedbøjning ..... 2,74 mm

Vægt ..... 37 kg/m<sup>2</sup>

Flexi Riste leverer fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og syrefast rustfrit stål AISI316